Power Pulse 3200K - 4000K

Bobine da 200mm - 300mm

3 x 400Vac

Saldatrice **MIG/MAG e MIG/MAG Pulsato** ad altissime prestazioni per la saldatura di acciai comuni ed inossidabili, di alluminio e leghe. I programmi speciali creati nei nostri laboratori ti garantiscono risultati estetici e metallurgici eccellenti.
Sono inclusi inoltre i processi **MMA, Lift TIG DC e SCRICCATURA (4000K).**
La più moderna tecnologia Weco digital Control, PFC e il sistema di interfaccia utente Quick Setting ti assicurano perfetti risultati in qualsiasi condizione di utilizzo.
L'elevato duty cycle a 40°C ti consente di lavorare senza sosta anche in applicazioni che richiedono alti cicli di lavoro.

La saldatura MIG/MAG è ottimizzata grazie a:
Pulsato HC, Power Focus, Power Root, K-DEEP, DSI, POWER MIX.

: MIG/MAG SYN / PULSATO/DOPPIO PULSATO / TIG DC LIFT / MMA / SCRICCATURA

CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)

EN: EN 60974-1 - EN 60974-5 - EN 60974-10

Tecnologia

Funzioni Speciali

Weco Data Manager

Power Pulse 3200K						
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz					
	20A					
	MIG-MAG		TIG / WIG		MMA / E-HAND	
%40°C	60%	100%	60%	100%	60%	100%
I2	320A	260A	320A	260A	320A	260A
I2	10A-320A		5A-320A		10A-320A	
U0/U2	66V / 6,6V					
P1 MAX	12,7kVA - 12,2kW					
IP	23S					
	722 x 293 x 466mm					
	30,8Kg					

Power Pulse 4000K									
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz								
	32A								
	MIG-MAG			TIG / WIG			MMA / E-HAND		
%40°C	40%	60%	100%	40%	60%	100%	40%	60%	100%
I2	400A	350A	280A	400A	350A	280A	400A	350A	280A
I2	10A-400A			5A-400A			10A-400A		
U0/U2	66V / 6,6V								
P1 MAX	14,4kVA - 13,8kW								
IP	23S								
	722 x 293 x 466mm								
	33,6Kg								