

Pioneer Pulse 403MSR - 503MSR



Bobine da 200mm - 300mm

3 x 400Vac

Trolley R

Basic



Pioneer Pulse 403/503 MSR è una saldatrice professionale ad inverter trifase con carrello trainafile separato per la saldatura in modalità MIG MAG pulsato, doppio pulsato, Short arc – Spray arc di materiali come acciaio al carbonio, acciaio inox e alluminio. **Pioneer Pulse 403/503 MSR** dispongono inoltre dei processi **MMA**, **TIG-LIFT DC** e **SCRICCATURA** che rendono questi modelli dei veri e propri multifunzione. L'elevato duty cycle consente di lavorare senza sosta in qualsiasi applicazione di industria pesante.

La saldatura MIG/MAG è ottimizzata grazie a: **Power Focus**, **Power Root**.

Pioneer Pulse 403/503 MSR può essere corredato di trainafile standard (**WF203** - **WF203 FM**) o di una unità traina filo (**WF203SC**) costruita per lavorare in ambienti estremamente ostili con condizioni di saldatura difficili.



WF203



WF203FM

Fluxometer



WF203SC

⚡ : MIG/MAG SYN / PULSATO/DOPPIO PULSATO / TIG DC LIFT / MMA / SCRICCATURA

CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)

EN: EN 60974-1 - EN 60974-5 - EN 60974-10

Tecnologia



Funzioni Speciali



Pioneer Pulse 403MSR					
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz				
	25A				
	MIG - MAG		TIG / WIG	MMA - E-HAND	
% _{40°C}	65%	100%	100%	65%	100%
•I ₂	400A	370A	400A	400A	370A
I ₂	10A - 400A		10A - 400A	10A - 400A	
U ₀ /U _r	62V / 10V				
P ₃ MAX	19,3KVA – 16,4 KW				
IP	23				
	990 x 460 x 1370mm				
	KIT 403MSR PP 4mt H.O BASIC - 118.5Kg				

Pioneer Pulse 503MSR									
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz								
	32A								
	MIG - MAG			TIG / WIG			MMA - E-HAND		
% _{40°C}	30%	60%	100%	35%	60%	100%	30%	60%	100%
•I ₂	500A	430A	400A	500A	450A	420A	500A	430A	400A
I ₂	10A – 500A			10A – 500A			10A – 500A		
U ₀ /U _r	62V / 10V								
P _T MAX	25,5KVA – 22,3KW								
IP	23								
	990 x 460 x 1370mm								
	KIT 503MSR PP 4mt H.O BASIC - 118.5Kg								