

Pioneer Pulse 3200K - 4000K



Bobine da 200mm - 300mm

3 x 400Vac



Pioneer Pulse 3200K - 4000K è una saldatrice professionale ad inverter trifase compatta per la saldatura in modalità MIG MAG Pulsato e Doppio Pulsato, Short arc – Spray arc sinergico di materiali come acciaio al carbonio, acciaio inox e alluminio. **Pioneer Pulse 3200K - 4000K** dispone inoltre dei processi **MMA, TIG-LIFT DC e SCRIPCATURA (4000K)** che rende questo modello un vero e proprio multifunzione. La saldatura MIG/MAG è ottimizzata grazie a: **Power Focus, Power Root.**

: MIG/MAG SYN / PULSATO/DOPPIO PULSATO / TIG DC LIFT / MMA / SCRIPCATURA
CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)
EN: EN 60974-1 - EN 60974-5 - EN 60974-10
Tecnologia
Funzioni Speciali

Pioneer Pulse 3200K									
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz								
	20A								
	MIG-MAG			TIG / WIG			MMA / E-HAND		
% 40°C	40%	60%	100%	40%	60%	100%	40%	60%	100%
I ₂	320A	280A	240A	320A	280A	240A	320A	280A	240A
I ₂	10A-320A			5A-320A			10A-320A		
U _o /U _i	57V / 5,9V								
P _{MAX}	12,7kVA - 12,1kW								
IP	23S								
L	722 x 293 x 466mm								
	30,8Kg								

Pioneer Pulse 4000K									
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz								
	32A								
	MIG-MAG			TIG / WIG			MMA / E-HAND		
% 40°C	40%	60%	100%	40%	60%	100%	40%	60%	100%
I ₂	400A	350A	280A	400A	350A	280A	400A	350A	280A
I ₂	10A-400A			5A-400A			10A-400A		
U _o /U _i	66V / 6,6V								
P _{MAX}	14,4kVA - 13,8kW								
IP	23S								
	722 x 293 x 466mm								
	33,6Kg								