Pioneer Pulse 403MSR - 503MSR

Bobine da 200mm - 300mm

3 x 400Vac

Trolley R

Basic

Pioneer Pulse 403/503 MSR è una saldatrice professionale ad inverter trifase con carrello trainafilo separato per la saldatura in modalità MIG MAG pulsato, doppio pulsato, Short arc – Spray arc di materiali come acciaio al carbonio, acciaio inox e alluminio. **Pioneer Pulse 403/503 MSR** dispongono inoltre dei processi **MMA, TIG-LIFT DC e SCRICCATURA** che rendono questi modelli dei veri e propri multifunzione. L'elevato duty cycle consente di lavorare senza sosta in qualsiasi applicazione di industria pesante.

La saldatura MIG/MAG è ottimizzata grazie a:
Power Focus, **Power Root.**

Pioneer Pulse 403/503 MSR può essere corredato di trainafilo standard **(WF203 - WF203 FM)** o di una unità traina filo **(WF203SC)** costruita per lavorare in ambienti estremamante ostili con condizioni di saldatura difficili.

WF203

Fluxometer

WF203FM

WF203SC

: MIG/MAG SYN / PULSATO/DOPPIO PULSATO / TIG DC LIFT / MMA / SCRICCATURA

CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)

EN: EN 60974-1 - EN 60974-5 - EN 60974-10

Tecnologia

HAC – HYBRID ARC CONTROL

VRD – VOLT REDUCTION DEVICE

Funzioni Speciali

Pioneer Pulse 403MSR						
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz					
	25A					
	MIG - MAG		TIG / WIG	MMA - E-HAND		
% 40°C	65%	100%	100%	65%	100%	
I_2	400A	370A	400A	400A	370A	
I_2	10A - 400A		10A - 400A	10A - 400A		
U_o/U_r	62V / 10V					
$P_{1\,MAX}$	19,3KVA – 16,4 KW					
IP	23					
	990 x 460 x 1370mm					
	KIT 403MSR PP 4mt H_2O BASIC - 118,5Kg					

Pioneer Pulse 503MSR									
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz								
	32A								
	MIG - MAG			TIG / WIG			MMA - E-HAND		
% 40°C	30%	60%	100%	35%	60%	100%	30%	60%	100%
I_2	500A	430A	400A	500A	450A	420A	500A	430A	400A
I_2	10A – 500A			10A – 500A			10A – 500A		
U_o/U_r	62V / 10V								
$P_{1\,MAX}$	25,5KVA – 22,3KW								
IP	23								
	990 x 460 x 1370mm								
	KIT 503MSR PP 4mt H_2O BASIC - 118,5Kg								