

Pioneer 403MSR - 503MSR



Bobine da 200mm - 300mm

3 x 400Vac

Trolley R

Basic



Pioneer 403-503MSR è una saldatrice professionale ad inverter trifase con carrello trainafile separato per la saldatura in modalità Short arc – Spray arc di materiali come acciaio al carbonio, acciaio inox e alluminio.

Pioneer 403-503MSR dispone inoltre dei processi **MMA**, **TIG-LIFT DC** e **SCRICCATURA** che rende questo modello un vero e proprio multifunzione.

La saldatura MIG/MAG è ottimizzata grazie a:

Power Focus, Power Root.

Pioneer Pulse 403/503 MSR può essere corredato di trainafile standard (**WF203 - WF203 FM**) o di una unità traina filo (**WF203SC**) costruita per lavorare in ambienti estremamente ostili con condizioni di saldatura difficili.



WF203



WF203FM



Fluxometer



WF203SC

☞ : MIG/MAG SINERGICO / TIG DC LIFT / MMA / SCRICCATURA

CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)

EN: EN 60974-1 - EN 60974-5 - EN 60974-10

Tecnologia



Funzioni Speciali



Pioneer 403MSR					
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz				
	25A				
	MIG - MAG		TIG / WIG	MMA - E-HAND	
% _{40°C}	65%	100%	100%	65%	100%
•I ₂	400A	370A	400A	400A	370A
I ₂	10A - 400A		10A - 400A	10A - 400A	
U ₀ /U _r	62V / 10V				
P ₁ MAX	19,3KVA – 16,4KW				
IP	23				
	990 x 460 x 1370mm				
	KIT 403MSR 4m H.O BASIC - 118.5Kg				

Pioneer 503MSR									
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz								
	32A								
	MIG - MAG			TIG / WIG			MMA - E-HAND		
% _{40°C}	30%	60%	100%	35%	60%	100%	30%	60%	100%
•I ₂	500A	430A	400A	500A	450A	420A	500A	430A	400A
I ₂	10A – 500A			10A – 500A			10A – 500A		
U ₀ /U _f	62V / 10V								
P _{T1} MAX	25,5KVA – 22,3KW								
IP	23								
	990 x 460 x 1370mm								
	KIT 503MSR 4m H.O BASIC - 118.5Kg								