

Power Pulse 405d / 505d



Bobine da 200mm - 300mm

3 x 230Vac - 3 x 400Vac



WF205

WF204

Saldatrice **MIG/MAG e MIG/MAG Pulsato** ad altissime prestazioni per la saldatura di acciai comuni ed inossidabili, di alluminio e leghe. I programmi speciali creati nei nostri laboratori ti garantiscono risultati estetici e metallurgici eccellenti. Sono inclusi inoltre i processi **MMA, Lift TIG DC e**

SCRICCATURA

La più moderna tecnologia Weco digital Control, il Weco Multivoltage, PFC e il sistema di interfaccia utente Quick Setting ti assicurano perfetti risultati in qualsiasi condizione di utilizzo. Il duty cycle di 400A al 100% (40°C) ti consente di lavorare senza sosta anche in applicazioni che richiedono alti cicli di lavoro.

La saldatura MIG/MAG è ottimizzata grazie a: **Pulsato HC, Power Focus, Power Root, K-DEEP, DSI, POWER MIX.**

: MIG/MAG SYN / PULSATO / DOPPIO PULSATO / TIG DC LIFT / MMA / SCRICCATURA
CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)
EN: EN 60974-1 - EN 60974-5 - EN 60974-10

Tecnologia



Funzioni Speciali



Weco Data Manager



Power Pulse 405d

	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz			3x230Vac ± 15% @ 50-60Hz		
	25A			30A		
	MIG-MAG	MMA E-HAND	TIG	MIG-MAG	MMA E-HAND	TIG / WIG
% _{40°C}	100%	100%	100%	100%	100%	100%
•I ₂	400A	400A	400A	350A	350A	400A
I ₂	10A-400A	10A-400A	5A-400A	10A-350A	10A-350A	5A-400A
U ₀ /U _i	70V / 19V					
P _{max}	16,8kVA - 16kW					
IP	23					
	1160 x 670 x 1420mm					
	KIT 405d PP WF205 4m H ₂ O - 130,0Kg					

Power Pulse 505d

	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz									3x230Vac ± 15% @ 50-60Hz		
	30A									30A		
	MIG-MAG			MMA / E-HAND			TIG / WIG			MIG-MAG	MMA / E-HAND	TIG / WIG
% _{40°C}	50%	60%	100%	50%	60%	100%	50%	60%	100%	100%	100%	100%
•I ₂	500A	450A	400A	500A	450A	400A	500A	450A	400A	350A	350A	400A
I ₂	10A-500A			10A-500A			5A-500A			10A-350A	10A-350A	5A-400A
U _o /U _i	70V / 19V											
P _{E MAX}	23,7kVA - 22,6kW											
IP	23											
	1160 x 670 x 1420mm											
	KIT 505d PP WF205 4m H ₂ O - 130,0Kg											